

año

1

Garantía

H Tipo de aislamiento
IP21S Grado de protección

XTOOLS®

MMA Manual Metal Arc

IGBT Tecnología inverter

ARCMASTER



BY **PACIFIC STANDARD®**

Pacific Standard ® Todos los derechos reservados



MMA Manual Metal Arc

Soldador inversor

ARCMASTER

+ **V 110/220** Alimentación

+ **85%** Eficiencia

+ **60%** Ciclo de trabajo



VRD (-) Voltaje de seguridad **AIS** Anti Stick **HS** HotStart **LTIG** Lift Tig **AF** ArcForce

Especificaciones técnicas

V | 110

V | 220

	V 110	V 220
Voltaje de alimentación - AC - V - Hz	110 V 1 ~ / 60 Hz	220 V 1 ~ / 60 Hz
Corriente nominal de entrada - A	36	38
Voltaje de circuito abierto - V	66	66
Rango de salida de corriente - A	10 - 125	10 - 200
Tamaño electrodo - mm	1.6 - 5.0	1.6 - 5.0
Ciclo de trabajo - % - A	60 - 125	60 - 200
Peso - kg	4.45	
Dimensiones - mm	325 x 110 x 220	

IGBT Tecnología inverter

ET Enfriamiento turbo

PT Protección térmica

HE High efficiency 85%

UL Ultra ligera

AL AutoLink

DCO Dial control

AE Todos los electrodos

Incluye



Porta electrodo



Pinza de retorno